

Specyfikacja pomp ciepła użytych na inwestycji „Złote Wzgórze”

Pompy ciepła użyte na naszej inwestycji stworzone zostały specjalnie z myślą o rynku północnej Europy, zbudowane są z komponentów czołowych światowych producentów dlatego sprawnie działają do -25 st C. Wszystkie układy w pompach zostały specjalnie zaizolowane termicznie i przed zalaniem wodą.

Seria INV-R w najlepszym wykonaniu na rynek Danii i Szwecji.

1. POMPA CIEPŁA powietrze-woda MONOBLOCK (nie wymaga nadzoru UDT i nie podlega pod ustawę F-GAZ);

Model EXT9 INV-R/ inverter moc od **1,5 do 9kW przy +7C/ +35C** , :

- automatyka sterownicza firmy CAREL
- sprężarka Mitsubishi Twin Rotary Hermetic 230V
- zawór rozprężny Emerson
- wymiennik płytowy skraplacz typu SWEP/ GEA
- wentylator o zmiennej prędkości pracy tj inverter Panasonic
- najcichsza pompa w swoim segmencie **32dB**
- strefa nocna wentylatora (**bezgłośnie praca wentylatora od 22 do 6 rano**)
- cały układ wodny ze **stali nierdzewnej 316**
- możliwość sterowania przez internet,uruchamiania, podgląd itp. (opcja)
- wbudowana awaryjna grzałka **3kW**
- stalowa obudowa malowana proszkowo
- parownik pokryty żywicą epoksydową (przeciw utlenianiu się aluminium)
- praca rewersyjna grzanie/chłodzenie**
- krzywa grzewcza, pogodówka, priorytet ciepłej wody użytkowej
- podgrzewanie oleju w sprężarce eliminujące start pracy na zimno
- wyświetlacz LCD Carel
- 20 letnia gwarancja na zakup części w cenach hurtowych

Oferta bez bojlera ciepłej wody:

Możliwość zakupu bojlerów w cenach:

2. Zbiornik CWU LM 200L Plus : 3300 zł netto (opcja)

Zbiornik CWU LM 300L Plus : 3550 zł netto (opcja)

Dodatkowo możliwość wykupienia opcji:

3*. Moduł internetowy* : 350 zł

